



OBSERVAÇÕES:

- ONDE HOUVER ENCONTRO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM O LEITO NATURAL, DEVE-SE REALIZAR BLOQUEIO EM CONCRETO OU MEIOS-FIOS.
- GOLAS COM 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, A PARTIR DO MEIO-FIO.

LEGENDA:

- Meio-fio pré-moldado a executar
- Passeio a executar - concreto armado e = 6,00 cm
- Pavimentação asfáltica em TSD
- Reperfilagem e rolamento em CBUQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP
PREFEITO MUNICIPAL JORGE CLADISTONE POZZOBOM
SECRETÁRIO SMISP WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Obra: PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM / SINALIZAÇÃO		PRANCHA: 01/04
Prancha: PAVIMENTAÇÃO		ESCALA: N/A
Locdl: Rua Garibaldi Luiz Schinitz - Bairro Campestre do Menino Deus		
RESP. TÉCNICO:		
Eng. Victor Lippmann Gaspareto da Cunha CREA/RS 187209 / Matrícula PMSM 18388	Eng. Olini Ricardo Simos Dutra Superintendente de Infraestrutura	
PROPRIETÁRIO:		
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos	Wagner Oliveira da Rosa	DESENHO: Amanda Bitencourt Estagiária Engenharia Civil
DATA: Junho / 2023		